

кондуктометр-солемер МАРК-603/1

Измерение электропроводимости (УЭП, УЭП₂₅, УЭП₂₀), эквивалентного солесодержания, общего солесодержания (TDS) и температуры воды и водных растворов.
Оперативное измерение проводимости водных сред в различных отраслях промышленности и народного хозяйства.
Оперативный контроль водно-химических режимов на объектах энергетики.
Контроль дистиллированной воды по ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Технические условия».
Контроль проводимости по ГОСТ 26423-85 «Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки».



Погружной датчик из нержавеющей стали |
Конструкция датчика обеспечивает стабильность постоянной ячейки.
Возможность градуировки по стандартному образцу.

Графический индикатор с подсветкой |
Индикация показаний в удобном Пользователю формате.

IP65 |
Компактный герметичный прибор надежно защищен от пыли и влаги.

Электронный блокнот |
Возможность записи до 500 групп измерений в поименованные Пользователем папки.

Низкое энергопотребление |
До 600 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА.

Срок службы датчика - не менее 10 лет |
Наработка на отказ - 20 000 часов |

ГАРАНТИЯ

24
месяца



технические характеристики

	Диапазон	Дискретность	Погрешность
УЭП, мкСм/см	0–100000	0,001	±(0,05 + 0,025*æ)
Солесодержание, мг/дм³	0–50000	0,001	±(0,06 + 0,03*С)
TDS, мг/дм³	0–100000	0,001	±(0,1 + 0,03*С)
Температура, °C	0–75	0,1	±0,3

æ, С – измеренные значения

	Блок преобразовательный	Датчик
Габаритные размеры, мм	65*130*28	ø 18*160
Вес, г	120	200
Порт	USB	
Электропитание	от двух элементов типа АА от двух аккумуляторов типа АА от сети 220 В (через источник питания)	

требования к среде

Температура, °C	0–75
-----------------	------

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

базовый комплект

Блок преобразовательный
Датчик ДП-ЗМ с кабелем 1 м
Комплект элементов типа АА

дополнительно

Источник питания
Комплект аккумуляторов типа АА
Кабель связи с ПК
Кабели поверочные
Доп.длина кабеля датчика до 20 м
Сумка для прибора

